

Artikeldatenblatt s48 L

Art.-Nr.:	s48 L
Artikel:	sCharge 20W Lightning®
Kurztext I:	Unterputz Netzteil 230V, 20W mit 40cm Lightning®-Kabel
MPN:	sCh-20W-Lightning-1.0
EAN:	4260258610482
Nettogewicht (kg):	0,12
Bruttogewicht (kg):	0,12
Zolltarifnummer:	CTN 8504 4083
Länge (m):	0,05
Breite (m):	0,08
Höhe (m):	0,08



230V Unterputz-Stromversorgung 20W mit USB C auf Lightning® Kabel.

Das weltweit erste Unterputz-Netzteil, das 20W liefert. Und das in einer nur 40mm tiefen Dose. Aber nicht nur das Netzteil ist Unterputz, auch der USB-Stecker ragt nicht über die Wand hinaus. Somit sind wirklich sehr flache Installationen vor der Wand möglich.

Nominaler Input: 100 - 250 V ~, ±10 % , 50 - 60 Hz

Nominaler Output: 5V,3A und 9V, 2,22A

Kompatibilität:

Alle Produkte mit Lightning® Anschluss

Das sCharge 20W passt in alle Standard-Gerätedosen mit min. 42mm Tiefe

Zertifizierung

KEMA-KEUR

Standards:

Niederspannungsrichtlinie EN 62368-1:2014 + A11:2017

EMV Richtlinie EN 50032:2015

Ökodesign Richtlinie 2009/125/EC, 2019/1782/EC

RoHS Directive 2011/65/EU, 2015/863

Reach Regulation EC No 1907/2006, 1272/2008

Lieferumfang

Unterputznetzteil 20W mit Lightning®-Kabel, 30 cm lang

Anleitung in EU-Sprachen, türkisch, russisch, chinesisch

Material:

Metall-Tragrahmen, Kunststoffgehäuse

RoHS kompatibel

WEEE Registrierung: DE 64398562

Abmessungen:

Box 80 x 80 x 50 mm (HxBxT)

Produkt 71 x 71 x 33 mm mit Tragrahmen

Gewicht:

120 g (incl. Adapterkabel und Verpackung)

Verpackung:

Komplett aus Pappe

EAN 4260258610482
MPN sCh-20W-Lightning®-1.0

Hergestellt in China.